



Código de produto	Medida	TT / TL	PR	TT/TL	Aro / Roda		Dimensão inflada sem carga ± 2%				Raio Estático sob Carga		Circunferência de Rolamento ± 2%		RCI
							Largura da secção		Diâmetro externo						
					Rec.	Alt.	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	
PAB6530	600/50-22.5	Standard	16	TL	AG 20.00		599	23,6	1171	46,1	508,0	20,0	3505	138,0	37
PAB6533	600/50-22.5	Standard	18	TL	AG 20.00		599	23,6	1171	46,1	508,0	20,0	3505	138,0	37
PAB6532	700/40-22.5	Stubble Resistant	18	TL	AG 24.00		701,04	27,6	1170,94	46,1	508	20	3530,6	139	

Código de produto	Índice de carga / velocidade	Pressão do Ar (PSI)	Pressão do Ar (BAR)	Carga máxima (Kgs)								Peso kgs	Peso lbs	Prof. mm
				Velocidade										
				Roda motriz				Eixo livre						
				10 kmph	25 kmph	40 kmph	50 kmph	10 kmph	25 kmph	40 kmph	50 kmph			
PAB6530	165/A8	38	2,6	5000	4375	3650	3250	7100	6150	5150	4625	100,3	221	40
	161/B	35	2,4	4875	4125	3450	3075	6900	5800	4875	4375			
		29	2	4625	4000	3250	3000	6500	5600	4625	4250			
	153/A8	23	1,6	4375	3750	3075	2800	6150	5300	4375	4000			
	149/B	20	1,4	4000	3350	2800	2500	5600	4750	4000	3550			
	Cyclic	55	3,8	7100	6000	5000	4625	14000	10000	8500	7100			
PAB6533	DW 158/A8	52	3,6	6000	5000	4250	3750	8500	7100	6000	5300	111,5	246	40
	DW 154/B	46	3,2	5600	4875	4125	3650	8000	6900	5800	5150			
		40	2,8	5300	4625	3875	3450	7500	6500	5450	4875			
	FW 170/A8	35	2,4	4875	4250	3550	3150	6900	6000	5000	4500			
	FW 166/B	29	2	4625	3875	3250	2900	6500	5450	4625	4125			
	Cyclic	70	4,8	8250	7100	6000	5300	14000	11500	10000	8500			
PAB6532	FR173A8	46	3,2	6500	5450	4625	4125	9250	7750	6500	5800	124	273	40
	FR169B	40	2,8	6000	5000	4250	3875	8500	7100	6000	5450			
		35	2,4	5300	4500	3750	3350	7500	6300	5300	4750			
	DW161A8	29	2	4625	3875	3250	2900	6500	5450	4625	4125			
	DW157B	23	1,6	4000	3350	2800	2575	5600	4750	4000	3650			
	Cyclic	64	4,4	3250	2725	2300	2060	7750	4625	3875	3250			

A GRI produz pneus especiais de alta qualidade que são construídos de forma sustentável usando borracha natural de alta pureza do Sri Lanka. Fundada em 2002, a empresa produz pneus para movimentação de materiais, pneus agrícolas e de construção. A GRI opera em 9 países e está presente com a comercialização dos seus produtos em mais de 50 países. Em 2018, a GRI abriu uma fábrica avançada no Sri Lanka para produzir pneus agrícolas radiais. Em 2020, a GRI iniciou a construção de uma grande instalação de mistura para compostos de pneus, e em 2021 iniciou a maior expansão da sua avançada fábrica de pneus especiais. A GRI assegura o seu compromisso com a sustentabilidade e a proteção ambiental através de todas as suas estratégias e processos. O crescimento ambientalmente sustentável é o nosso objetivo estratégico, tanto no presente como para as gerações futuras.

### GARANTIA LIMITADA

Todos os pneus de borracha sólida para empilhadeiras fabricados pela Global Rubber Industries são cobertos por garantia limitada, que inclui cobertura contra defeitos de material, fabricação e outros defeitos de fabricação sujeitos ao uso dos pneus sob condições especificadas. Se qualquer pneu coberto por esta garantia for considerado utilizável devido aos defeitos acima mencionados, iremos reparar o pneu ou fornecer uma permissão para comprar um pneu novo ao preço atual como uma porcentagem da banda de rodagem desgastada do pneu original no momento da compra, fazendo a reivindicação. O custo de transporte, serviço e imposto sobre vendas pago será suportado pelo proprietário do pneu reivindicado. A garantia limitada aplica-se exclusivamente ao proprietário do pneu.