



Código de producto	Tamaño	Tipo	PR	TT/TL	Rim		Dimensión inflado sin carga ± 2%				Radio estático de carga		Circunferencia de rodamiento ± 2%		RCI
							Ancho de sección		Diámetro externo		mm	inch	mm	inch	
					Rec.	Alt.	mm	inch	mm	inch					
PAB6530	600/50-22.5	Standard	16	TL	AG 20.00		599	23,6	1171	46,1	508,0	20,0	3505	138,0	37
PAB6533	600/50-22.5	Standard	18	TL	AG 20.00		599	23,6	1171	46,1	508,0	20,0	3505	138,0	37
PAB6532	700/40-22.5	Stubble Resistant	18	TL	AG 24.00		701,04	27,6	1170,94	46,1	508	20	3530,6	139	

Código de producto	Índice de carga / velocidad	Presión de inflado	Presión de inflado	Carga máxima (Kgs)								Peso kgs	Peso lbs	Prof. mm
				Velocidad										
				Rueda motriz				Eje libre						
				10 kmph	25 kmph	40 kmph	50 kmph	10 kmph	25 kmph	40 kmph	50 kmph			
PAB6530	165/A8	38	2,6	5000	4375	3650	3250	7100	6150	5150	4625	100,3	221	40
	161/B	35	2,4	4875	4125	3450	3075	6900	5800	4875	4375			
		29	2	4625	4000	3250	3000	6500	5600	4625	4250			
	153/A8	23	1,6	4375	3750	3075	2800	6150	5300	4375	4000			
	149/B	20	1,4	4000	3350	2800	2500	5600	4750	4000	3550			
	Cyclic	55	3,8	7100	6000	5000	4625	14000	10000	8500	7100			
PAB6533	DW 158/A8	52	3,6	6000	5000	4250	3750	8500	7100	6000	5300	111,5	246	40
	DW 154/B	46	3,2	5600	4875	4125	3650	8000	6900	5800	5150			
		40	2,8	5300	4625	3875	3450	7500	6500	5450	4875			
	FW 170/A8	35	2,4	4875	4250	3550	3150	6900	6000	5000	4500			
	FW 166/B	29	2	4625	3875	3250	2900	6500	5450	4625	4125			
	Cyclic	70	4,8	8250	7100	6000	5300	14000	11500	10000	8500			
PAB6532	FR173A8	46	3,2	6500	5450	4625	4125	9250	7750	6500	5800	124	273	40
	FR169B	40	2,8	6000	5000	4250	3875	8500	7100	6000	5450			
		35	2,4	5300	4500	3750	3350	7500	6300	5300	4750			
	DW161A8	29	2	4625	3875	3250	2900	6500	5450	4625	4125			
	DW157B	23	1,6	4000	3350	2800	2575	5600	4750	4000	3650			
	Cyclic	64	4,4	3250	2725	2300	2060	7750	4625	3875	3250			

GRI fabrica neumáticos especiales de alta calidad que se produce de manera sostenible utilizando caucho natural de alta pureza de Sri Lanka. Fundada en 2002, la empresa fabrica neumáticos para manejo de materiales, neumáticos agrícolas y de construcción. GRI opera en 9 países y comercializa sus productos en más de 50 países. En 2018, GRI inauguró una fábrica avanzada en Sri Lanka para producir neumáticos agrícolas radiales. En 2020, GRI comenzó la construcción de una gran instalación de mezcla de compuestos para neumáticos, y en 2021 inició la expansión más grande de su avanzada fábrica de neumáticos especiales.

GRI garantiza su compromiso con la sostenibilidad y la protección del medio ambiente a través de todas sus estrategias y procesos. El crecimiento ambientalmente sostenible es nuestro objetivo estratégico, tanto en el presente como para las generaciones futuras.

### GARANTÍA LIMITADA

Todos los neumáticos de caucho sólido para montacargas fabricados por Global Rubber Industries están cubiertos por una garantía limitada, que incluye cobertura contra defectos de material, fabricación y otros defectos de fabricación sujetos al uso de los neumáticos en condiciones específicas.

Si se considera que un neumático cubierto por esta garantía es utilizable debido a los defectos mencionados anteriormente, repararemos el neumático o proporcionaremos un permiso para comprar un neumático nuevo al precio actual como un porcentaje del desgaste de la banda de rodadura del neumático original en el momento de la compra, al presentar una reclamación.

El costo de transporte, servicio e impuestos de venta correrá a cargo del propietario del neumático reclamado.

La garantía limitada se aplica exclusivamente al propietario del neumático