

Código de produto	Medida	PR	TL / TT	Aro / Roda		Dimensão inflada sem carga ± 2%				Raio Estático sob Carga		Circunferência de Rolamento ± 2%		RCI	SRI
						Largura da secção		Diâmetro externo							
				Rec.	Alt.	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch		
PAB1811	10.0/80-12	10	TL	9	7	264	10,4	710	28,0	313	12,3	2080	81,9	27	313
PAB1801	10.0/75-15.3	10	TL	9		274	10,8	760	29,9	356	14,0	2235	88,0		360
PAB1109	10.0/75-15.3	14	TL	9		274	10,8	760	29,9	343	14,0	2235	88,0		360
PAB1114	10.0/75-15.3	18	TL	9		274	10,8	760	29,9	343	14,0	2235	88,0		360
PAB1290	11.5/80-15.3	10	TL	9		297	11,7	845	33,3	343	15,0	2473	97,0		410
PAB1291	11.5/80-15.3	12	TL	9		297	11,7	845	33,3	370	15,0	2473	97,0		410
PAB1292	11.5/80-15.3	14	TL	9		297	11,7	845	33,3	343	15,0	2473	97,0		410
PAB1293	11.5/80-15.3	18	TL	9		297	11,7	845	33,3	343	15,0	2473	97,0		410
PAB1103	12.5/80-15.3	14	TL	9		312	12,3	889	35,0	387	15,2	2591	102,0		425
PAB1104	12.5/80-15.3	16	TL	9		312	12,3	889	35,0	387	15,0	2591	102,0		425
PAB1822	400/60-15.5	16	TL	AG13		404	15,9	874	34,4	380	15,0	2561	101,0	31	410
PAB1101	12.5/80-18	12	TL	W9	11	307	12,1	965	38,0	432	17,0	2819	111,0	33	475
PAB1102	12.5/80-18	16	TL	W9	11	307	12,1	965	38,0	432	17,0	2819	111,0	33	475
PAB1810	10.5/80-18	10	TL	W9		274	10,8	885	34,8	390	15,4	2620	103,1		390
PAB1812	10.5/80-18	14	TL	W9		274	10,8	885	34,8	390	15,4	2620	103,1		390

Código de produto	Carga máxima em Eixo livre								Pressão do Ar			Peso	Peso	Prof.
	30 kmph(20 mph)				40 kmph(25 mph)									
	Índice de velocidade	Índice de carga	Carga Max.		Índice de velocidade	Índice de carga	Carga Max.		PSI	kpa	Bar	kgs	lbs	mm
			kgs	lbs			kgs	lbs						
PAB1811	A 6	124	1600	3530	A 8	121	1450	3200	57	390	3,9	16,1	36	11
PAB1801	A 6	134	2120	4675	A 8	126	1700	3748	57	390	3,9	17,3	38	11
PAB1109	A 6	136	2240	4940	A 8	130	1900	4190	80	550	5,5	17,7	39	11
PAB1114	A 6	139	2430	5360	A 8	135	2180	4806	103	710	7,1	18,7	41	11
PAB1290	A 6	135	2180	4806	A 8	131	1950	4299	49	340	3,4	22,5	50	11
PAB1291	A 6	139	2430	5357	A 8	135	2180	4806	59	410	4,1	22,5	50	11
PAB1292	A 6	143	2725	6007	A 8	139	2430	5357	68	470	4,7	23,4	51	11
PAB1293	A 6	147	3075	6779	A 8	143	2725	6007	88	610	6,1	25,0	55	11
PAB1103	A 6	147	3075	6780	A 8	142	2650	5840	84	580	5,8	26,7	59	12
PAB1104	A 6	150	3350	7385	A 8	146	3000	6615	94	650	6,5	26,7	59	12
PAB1822	A 6	152	3550	7826	A 8	148	3150	6944	80	550	5,5	29,7	66	10
PAB1101	A 6	148	3150	6945	A 8	142	2650	5840	73	500	5,0	29,8	66	12
PAB1102	A 6	154	3750	8265	A 8	150	3350	7385	97	650	6,5	30,0	66	12
PAB1810	A 6	135	2180	4806	A 8	131	1950	4299	54	370	3,7	22,5	50	12
PAB1812	A 6	142	2650	5842	A 8	138	2360	5203	74	510	5,1	24,4	54	12

A GRI produz pneus especiais de alta qualidade que são construídos de forma sustentável usando borracha natural de alta pureza do Sri Lanka. Fundada em 2002, a empresa produz pneus para movimentação de materiais, pneus agrícolas e de construção. A GRI opera em 9 países e está presente com a comercialização dos seus produtos em mais de 50 países. Em 2018, a GRI abriu uma fábrica avançada no Sri Lanka para produzir pneus agrícolas radiais. Em 2020, a GRI iniciou a construção de uma grande instalação de mistura para compostos de pneus, e em 2021 iniciou a maior expansão da sua avançada fábrica de pneus especiais. A GRI assegura o seu compromisso com a sustentabilidade e a proteção ambiental através de todas as suas estratégias e processos. O crescimento ambientalmente sustentável é o nosso objetivo estratégico, tanto no presente como para as gerações futuras.

GARANTIA LIMITADA

Todos os pneus de borracha sólida para empilhadeiras fabricados pela Global Rubber Industries são cobertos por garantia limitada, que inclui cobertura contra defeitos de material, fabricação e outros defeitos de fabricação sujeitos ao uso dos pneus sob condições especificadas. Se qualquer pneu coberto por esta garantia for considerado utilizável devido aos defeitos acima mencionados, iremos reparar o pneu ou fornecer uma permissão para comprar um pneu novo ao preço atual como uma porcentagem da banda de rodagem desgastada do pneu original no momento da compra, fazendo a reivindicação. O custo de transporte, serviço e imposto sobre vendas pago será suportado pelo proprietário do pneu reivindicado. A garantia limitada aplica-se exclusivamente ao proprietário do pneu.