

NEUMÁTICO PARA MOTONIVELADORAS

Diseñado especialmente para operaciones de motoniveladoras y manipuladores. Presenta excelentes características de tracción. Compuesto especial en la banda de rodadura que proporciona una alta resistencia al desgaste y a los cortes.

RENDIMIENTO

VIDA ÚTIL



ESTABILIDAD



TRACCIÓN



COMPUESTO



DISEÑO



APLICACIÓN



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

COMPUESTO DE CAUCHO ESPECIAL

Ofrece una mayor vida útil del neumático.



DISEÑO ESPECIAL DE LA BANDA DE RODAMIENTO

Para mejorar la tracción y las propiedades de autolimpieza.

Código de producto	Tamaño	PR	TT / TI	Código de banda de rodamiento	Rim		Dimensión inflado sin carga ± 2%				Radio estático de carga		Circunferencia de rodamiento ± 2 %		RCI
							Ancho de sección		Diámetro exterior						
					Rec. inch	Alt. inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	
PCB1237	10.00-24	12	TL	G2	8.00 TG		277	10,9	1130	44,5	526	20,7	3305	130,1	36
PCB1101	13.00-24	12	TL	G2	8.00 TG SDC	9.00/1.5(DC)	333	13,1	1278	50,3	582	22,9	3785	149,0	
PCB1102	13.00-24	16	TL	G2	8.00 TG SDC	9.00/1.5(DC)	333	13,1	1278	50,3	582	22,9	3785	149,0	
PCB1103	14.00-24	16	TL	G2	8.00 TG SDC	9.00/1.5(DC)	362	14,3	1348	53,1	598	23,5	3962	156,0	
PCB1106	14.00-24	20	TL	G2	8.00 TG SDC	9.00/1.5(DC)	362	14,3	1348	53,1	598	23,5	3962	156,0	
PCB1282	16.00-24	16	TL	G2	10.00 VA SDC		405	15,9	1435	56,5	635	25,0	4318	170,0	41

Código de producto	Carga máxima @40kmph (25 mph)				Presión de inflado			Peso	Peso	Prof.
	Rango de velocidad	Índice de carga	kgs	lbs	psi	kpa	bar	kgs	lbs	mm
PCB1237	A8	131	1973	4350	45	310	3,1	50,5	111	20
PCB1101	A 8	143	2725	6005	44	300	3,0	62,9	139	26
PCB1102	A 8	148	3150	7145	58	400	4,0	69,1	152	26
PCB1103	A 8	153	3650	8050	54	350	3,5	82,6	182	26
PCB1106	A 8	161	4215	9275	69	475	4,8	85,00	187,00	25
PCB1282	A8	160	4500	9920	46	320	3,2	118,0	260	30

GRI fabrica neumáticos especiales de alta calidad que se produce de manera sostenible utilizando caucho natural de alta pureza de Sri Lanka. Fundada en 2002, la empresa fabrica neumáticos para manejo de materiales, neumáticos agrícolas y de construcción. GRI opera en 9 países y comercializa sus productos en más de 50 países. En 2018, GRI inauguró una fábrica avanzada en Sri Lanka para producir neumáticos agrícolas radiales. En 2020, GRI comenzó la construcción de una gran instalación de mezcla de compuestos para neumáticos, y en 2021 inició la expansión más grande de su avanzada fábrica de neumáticos especiales.

GRI garantiza su compromiso con la sostenibilidad y la protección del medio ambiente a través de todas sus estrategias y procesos. El crecimiento ambientalmente sostenible es nuestro objetivo estratégico, tanto en el presente como para las generaciones futuras.

GARANTÍA LIMITADA

Todos los neumáticos de caucho sólido para montacargas fabricados por Global Rubber Industries están cubiertos por una garantía limitada, que incluye cobertura contra defectos de material, fabricación y otros defectos de fabricación sujetos al uso de los neumáticos en condiciones específicas.

Si se considera que un neumático cubierto por esta garantía es utilizable debido a los defectos mencionados anteriormente, repararemos el neumático o proporcionaremos un permiso para comprar un neumático nuevo al precio actual como un porcentaje del desgaste de la banda de rodadura del neumático original en el momento de la compra, al presentar una reclamación.

El costo de transporte, servicio e impuestos de venta correrá a cargo del propietario del neumático reclamado.

La garantía limitada se aplica exclusivamente al propietario del neumático