

PNEU DIAGONAL PARA CARREGADORAS E MOTONIVELADORAS

Ideal para uso em construção, preparação de obras, construção de estradas e outras operações em solos macios ou embarrados. Desenho da banda de rodagem autolimpante que proporciona uma excelente tração.

RENDIMENTO

VIDA ÚTIL



CAPACIDADE DE CARGA



TRAÇÃO



| COMPOSTO | DESENHO | APLICAÇÃO |
|----------|---------|-----------|
| CC | (L2) | |



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

COMPOSTO X DA BANDA DE RODAGEM

Resistente a cortes e arrancamentos para uma maior vida útil.

ÂNGULO DE BARROS OTIMIZADO

Para uma melhor tração.

CARÇA DE NAYLON REFORÇADA

Proporciona resistência a impactos e perfurações



| Código do produto | Medida | PR | TT/TL | Aplicação | Aro / Roda | | Dimensão inflada sem carga carga ± 2% | | | | Raio Estático sob Carga | | Circunferência de Rolamento ± 2% | | RCI |
|-------------------|---------|----|-------|-----------|------------|-----------------------------|---------------------------------------|------|-------------------|------|-------------------------|------|----------------------------------|-------|-----|
| | | | | | | | Largura da secção | | Diâmetro exterior | | | | | | |
| | | | | | Rec. inch | Alt. inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | |
| PCB1297 | 15.5-25 | 12 | TL | L2 | 12.00/1.3 | 13.00/1.4(DC) | 385 | 15,2 | 1272 | 50,1 | 569 | 22,4 | 3823 | 150,5 | 39 |
| PCB4214 | 17.5-25 | 16 | TL | L2 | 14.00/1.5 | 14.00/1.3, 13.00/1.4(DC) | 445 | 17,5 | 1348 | 53,1 | 597 | 23,5 | 3982 | 156,8 | |
| PCB4213 | 20.5-25 | 16 | TL | L2 | 17.00/2.0 | 17.00/1.7 | 520 | 20,5 | 1480 | 58,3 | 656 | 25,8 | 4396 | 173,1 | |

| Código do produto | Carga máxima @50kmph (30 mph) | | | Pressão Do Ar | | | | Carga máxima @10kmph (5 mph) | | | Pressão Do Ar | | | | Peso | Peso | Prof. |
|-------------------|-------------------------------|---------------------|------|---------------|-----|-----|-----|------------------------------|---------------------|------|---------------|-----|-----|-----|-------|------|-------|
| | Índice de Velocidade | Capacidade de carga | kgs | lbs | psi | kpa | bar | Índice de Velocidade | Capacidade de carga | kgs | lbs | psi | kpa | bar | kgs | lbs | mm |
| PCB1297 | B | 149 | 3250 | 7165 | 36 | 250 | 2,5 | A2 | 168 | 5600 | 12345 | 57 | 400 | 4,0 | 73,1 | 161 | 24 |
| PCB4214 | A8 | 150 | 3350 | 7385 | 39 | 269 | 2,7 | A2 | 177 | 7300 | 16093 | 68 | 469 | 4,7 | 93,8 | 207 | 26,0 |
| PCB4213 | B | 156 | 4000 | 8820 | 33 | 225 | 2,3 | A2 | 181 | 8250 | 18185 | 51 | 350 | 3,5 | 132,5 | 292 | 29 |

A GRI produz pneus especiais de alta qualidade que são construídos de forma sustentável usando borracha natural de alta pureza do Sri Lanka. Fundada em 2002, a empresa produz pneus para movimentação de materiais, pneus agrícolas e de construção. A GRI opera em 9 países e está presente com a comercialização dos seus produtos em mais de 50 países. Em 2018, a GRI abriu uma fábrica avançada no Sri Lanka para produzir pneus agrícolas radiais. Em 2020, a GRI iniciou a construção de uma grande instalação de mistura para compostos de pneus, e em 2021 iniciou a maior expansão da sua avançada fábrica de pneus especiais. A GRI assegura o seu compromisso com a sustentabilidade e a proteção ambiental através de todas as suas estratégias e processos. O crescimento ambientalmente sustentável é o nosso objetivo estratégico, tanto no presente como para as gerações futuras.

GARANTIA LIMITADA

Todos os pneus de borracha sólida para empilhadeiras fabricados pela Global Rubber Industries são cobertos por garantia limitada, que inclui cobertura contra defeitos de material, fabricação e outros defeitos de fabricação sujeitos ao uso dos pneus sob condições especificadas. Se qualquer pneu coberto por esta garantia for considerado utilizável devido aos defeitos acima mencionados, iremos reparar o pneu ou fornecer uma permissão para comprar um pneu novo ao preço atual como uma porcentagem da banda de rodagem desgastada do pneu original no momento da compra, fazendo a reivindicação. O custo de transporte, serviço e imposto sobre vendas pago será suportado pelo proprietário do pneu reivindicado. A garantia limitada aplica-se exclusivamente ao proprietário do pneu.