

NEUMÁTICO PARA MINICARGADORAS

Neumático con banda de rodamiento extra profunda L5, diseñado para afrontar aplicaciones de trabajo extremas sobre suelo duro, rocas y concreto.

RENDIMIENTO

VIDA ÚTIL DEL NEUMÁTICO



RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN



TRACCIÓN



COMPUESTO	DISEÑO	APLICACIÓN
CC	(L5)	



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

DISEÑO NO DIRECCIONAL DE LA BANDA DE RODAMIENTO

Proporciona eficiencia en superficies duras.

BANDA DE RODAMIENTO CON ESPACIO ENTRE BLOQUES OPTIMIZADO

Maximiza la vida útil e incrementa la resistencia a los impactos.

MAYOR HUELLA DE CONTACTO

Para una mejor tracción, estabilidad en el funcionamiento y desgaste uniforme.

COMPUESTO ESPECIAL EN LA BANDA DE RODAMIENTO Y EL FLANCO

Para resistir cortes y desgarros, lo que se traduce en una mayor vida útil del neumático laterales.



Código de producto	Tamaño	PR	TT / TI	Código de banda de rodamiento	Rim		Dimensión inflado sin carga $\pm 2\%$				Radio estático de carga	
					Rec.	Alt.	Ancho de sección		Diámetro exterior		mm	inch
							mm	inch	mm	inch		
PCB1606	10-16.5	12	TL	L5	8.25		805	31,7	259	10,2	351	13,8
PCB1605	12-16.5	14	TL	L5	9.75		838	33,0	307	12,1	366	14,4

Código de producto	Circunferencia de rodamiento $\pm 2\%$		Carga máxima @10kmph (5mph)				Carga máxima @15kmph (10mph)				Presión de inflado			Peso	Peso	Prof.
	mm	inch	Rango de velocidad	Índice de carga	Carga máxima		Rango de velocidad	Índice de carga	Carga máxima		psi	kpa	bar	kgs	lbs	mm
					kgs	lbs			kgs	lbs						
PCB1606	2337	92,0	A2	138	2375	4857	A3	130	1900	3886	90	620	6,2	33,1	73	35
PCB1605	2438	96,0	A2	147	3075	6288	A3	139	2430	4969	90	620	6,2	43,9	97	35

GRI fabrica neumáticos especiales de alta calidad que se produce de manera sostenible utilizando caucho natural de alta pureza de Sri Lanka. Fundada en 2002, la empresa fabrica neumáticos para manejo de materiales, neumáticos agrícolas y de construcción. GRI opera en 9 países y comercializa sus productos en más de 50 países. En 2018, GRI inauguró una fábrica avanzada en Sri Lanka para producir neumáticos agrícolas radiales. En 2020, GRI comenzó la construcción de una gran instalación de mezcla de compuestos para neumáticos, y en 2021 inició la expansión más grande de su avanzada fábrica de neumáticos especiales.

GRI garantiza su compromiso con la sostenibilidad y la protección del medio ambiente a través de todas sus estrategias y procesos. El crecimiento ambientalmente sostenible es nuestro objetivo estratégico, tanto en el presente como para las generaciones futuras.

GARANTÍA LIMITADA

Todos los neumáticos de caucho sólido para montacargas fabricados por Global Rubber Industries están cubiertos por una garantía limitada, que incluye cobertura contra defectos de material, fabricación y otros defectos de fabricación sujetos al uso de los neumáticos en condiciones específicas.

Si se considera que un neumático cubierto por esta garantía es utilizable debido a los defectos mencionados anteriormente, repararemos el neumático o proporcionaremos un permiso para comprar un neumático nuevo al precio actual como un porcentaje del desgaste de la banda de rodadura del neumático original en el momento de la compra, al presentar una reclamación.

El costo de transporte, servicio e impuestos de venta correrá a cargo del propietario del neumático reclamado.

La garantía limitada se aplica exclusivamente al propietario del neumático