

GRI

TE LLEVAMOS A DÓNDE QUIERES ESTAR



GLOBESTAR WT
UNIVERSAL

GLOBESTAR WT

Uno de los sólidos más anchos del mercado.

GLOBESTAR Wide-Tread es un rodado sólido universal que garantiza consistencia en rendimiento y durabilidad. Es uno de los neumáticos sólidos más anchos del mercado.



AHORRO DE ENERGÍA

Buen ahorro de energía y eficiencia debido a una baja resistencia a la rodadura.



TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

Muy buen tiempo de operación debido a la baja acumulación de calor y bajo costo por hora.



VIDA ÚTIL

Vida útil óptima de los neumáticos y costos de mantenimiento reducidos.



ESTABILIDAD EN LAS CURVAS:

La banda de rodadura ancha proporciona excelente estabilidad en las curvas y comodidad para el conductor.



Perfil Ancho con un diseño robusto de banda de rodamiento.

Optimizado para aplicaciones de alta intensidad con un diseño asimétrico.

Compuesto de goma Pisada natural, resistente a cortes y laceraciones.



GLOBESTAR WT



GRI
TELLEMANOS A JÓVINE QUIERES ESTAR

| Tamaño del Rodado | Medida de llanta | Clip | Dimensiones del Rodado (mm) | | Dimensiones del Rodado (pulgadas) | | Capacidad de Carga de otros Vehículos (Kg) | | Capacidad de Carga en Montacargas a Máxima Velocidad | | | |
|--------------------------------|------------------|------|-----------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------|--|---------|--|------------------|--------------|------------------|
| | | | Ancho Máximo ± 1% (mm) | DE ± 2% (mm) | Ancho Máximo ± 1% (pulgadas) | DE ± 2% (pulgadas) | 6 km/h | 10 Km/h | 16 Millas/h (lbs.) | | 25 Km/h (Kg) | |
| | | | | | | | | | Eje de Carga | Eje de Dirección | Eje de Carga | Eje de Dirección |
| 4.00-4 | 2.10 -4 | | 97 | 304 | 3.82 | 11.97 | 535 | 485 | 1180 | 910 | 535 | 412 |
| 4.00-4 | 2.50 C-4 | | 97 | 304 | 3.82 | 11.97 | 535 | 485 | 1180 | 910 | 535 | 412 |
| 4.00-8 | 3.00 D-8 | • | 104 | 403 | 4.09 | 15.87 | 950 | 860 | 2095 | 1610 | 950 | 730 |
| 5.00-8 | 3.00 D-8 | • | 115 | 444 | 4.53 | 17.48 | 1415 | 1285 | 3120 | 2405 | 1415 | 1090 |
| 15x4 1/2-8 125/75-8 | 3.00 D-8 | • | 115 | 374 | 4.53 | 14.72 | 1040 | 945 | 2295 | 1765 | 1040 | 800 |
| 16x6-8 150/75-8 | 4.33 R-8 | • | 138 | 406 | 5.43 | 15.98 | 1495 | 1360 | 3210 | 2535 | 1495 | 1150 |
| 18x7-8 180/70-8 | 4.33 R-8 | • | 152 | 451 | 5.98 | 17.76 | 2145 | 1945 | 4730 | 3640 | 2145 | 1650 |
| 140/55-9 | 4.00 E-9 | • | 129 | 377 | 5.08 | 14.84 | 1170 | 1060 | 2580 | 1986 | 1170 | 900 |
| 6.00-9 | 4.00 E-9 | • | 139 | 517 | 5.47 | 20.35 | 1885 | 1710 | 4155 | 3195 | 1885 | 1450 |
| 21x8-9 200/75-9 | 6.00 E-9 | • | 179 | 514 | 7.05 | 20.24 | 2755 | 2505 | 6075 | 4675 | 2755 | 2120 |
| 6.50-10 | 5.00 F-10 | • | 156 | 563 | 6.14 | 22.17 | 2340 | 2125 | 5160 | 3970 | 2340 | 1800 |
| 200/50-10 | 6.50 F-10 | • | 191 | 455 | 7.52 | 17.91 | 2470 | 2240 | 5445 | 4190 | 2470 | 1900 |
| 23x9-10 225/75-10 | 6.50 F-10 | • | 197 | 580 | 7.76 | 22.83 | 3445 | 3125 | 7595 | 5840 | 3445 | 2650 |
| 7.00-12 | 5.00 S-12 | • | 167 | 645 | 6.57 | 25.39 | 2920 | 2645 | 6435 | 4940 | 2920 | 2240 |
| 23x10-12 250/60-12 | 8.00 G-12 | • | 232 | 580 | 9.13 | 22.83 | 3770 | 3420 | 8310 | 6390 | 3770 | 2900 |
| 27x10-12 250/75-12 | 8.00 G-12 | • | 243 | 670 | 9.57 | 26.38 | 3900 | 3540 | 8600 | 6615 | 3900 | 3000 |
| 7.00-15 | 5.50-15 | • | 174 | 704 | 6.85 | 27.72 | 3545 | 3215 | 7815 | 6005 | 3545 | 2725 |
| 7.00-15 | 6.00-15 | • | 174 | 704 | 6.85 | 27.72 | 3545 | 3215 | 7815 | 6005 | 3545 | 2725 |
| 8.15-15 (28x9-15) 225/75-15 | 7.00-15 | • | 214 | 680 | 8.43 | 26.77 | 3900 | 3540 | 8310 | 6390 | 3900 | 3000 |
| 8.25-15 | 5.50-15 | • | 209 | 806 | 8.23 | 31.73 | 4750 | 4300 | 10470 | 8045 | 4750 | 3650 |
| 8.25-15 | 6.50-15 | • | 209 | 806 | 8.23 | 31.73 | 4750 | 4300 | 10470 | 8045 | 4750 | 3650 |
| 250-15 250/70-15 | 7.00-15 | • | 216 | 709 | 8.50 | 27.91 | 4750 | 4300 | 10470 | 8045 | 4750 | 3650 |
| 250-15 250/70-15 | 7.50-15 | • | 216 | 709 | 8.50 | 27.91 | 4750 | 4300 | 10470 | 8045 | 4750 | 3650 |
| 300-15 315/70-15 | 8.00-15 | • | 262 | 811 | 10.31 | 31.93 | 5850 | 5310 | 12895 | 9920 | 5850 | 4500 |
| 355/65-15 | 9.75-15 | • | 290 | 819 | 11.42 | 32.24 | 7085 | 6430 | 17190 | 13230 | 7800 | 6000 |
| 9.00-20 | 6.50-20 | | 231 | 970 | 9.09 | 38.19 | 5400 | 4905 | 11770 | 9810 | 5400 | 4500 |
| 9.00-20 | 7.00-20 | | 231 | 970 | 9.09 | 38.19 | 5400 | 4905 | 11770 | 9810 | 5400 | 4500 |
| 10.00-20 | 7.00-20 | | 248 | 1005 | 9.76 | 39.57 | 6000 | 5450 | 13230 | 11025 | 6000 | 5000 |
| 10.00-20 | 7.50-20 | | 248 | 1005 | 9.76 | 39.57 | 6000 | 5450 | 13230 | 11025 | 6000 | 5000 |
| 10.00-20 | 7.50-20 | • | 248 | 1005 | 9.76 | 39.57 | 6000 | 5450 | 13230 | 11025 | 6000 | 5000 |
| 10.00-20 | 8.00-20 | | 248 | 1005 | 9.76 | 39.57 | 6000 | 5450 | 13230 | 11025 | 6000 | 5000 |
| 12.00-20 | 7.50-20 | | 284 | 1084 | 11.18 | 42.68 | 7560 | 6865 | 16535 | 13780 | 7560 | 6300 |
| 12.00-20 | 8.00-20 | | 284 | 1084 | 11.18 | 42.68 | 7560 | 6865 | 16535 | 13780 | 7560 | 6300 |
| 12.00-20 | 8.50-20 | | 284 | 1084 | 11.18 | 42.68 | 7560 | 6865 | 16535 | 13780 | 7560 | 6300 |



TE LLEVAMOS A DÓNDE QUIERES ESTAR

GRI fabrica neumáticos especiales de alta calidad que se producen de manera sostenible utilizando caucho natural de alta pureza de Sri Lanka. Fundada en 2002, la empresa fabrica neumáticos para manejo de materiales, neumáticos agrícolas y de construcción. GRI opera en 9 países y comercializa sus productos en más de 50 países. En 2018, GRI inauguró una fábrica avanzada en Sri Lanka para producir neumáticos agrícolas radiales. En 2020, GRI comenzó la construcción de una gran instalación de mezcla de compuestos para neumáticos, y en 2021 inició la expansión más grande de su avanzada fábrica de neumáticos especiales. GRI garantiza su compromiso con la sostenibilidad y la protección del medio ambiente a través de todas sus estrategias y procesos. El crecimiento ambientalmente sostenible es nuestro objetivo estratégico, tanto en el presente como para las generaciones futuras.

www.grilatam.com

 GRI-Tires-Latam  gri.tires.latam  gri-tires-latam

GARANTÍA LIMITADA

Todos los neumáticos de caucho sólido para montacargas fabricados por Global Rubber Industries están cubiertos por una garantía limitada, que incluye cobertura contra defectos de material, fabricación y otros defectos de fabricación sujetos al uso de los neumáticos en condiciones específicas. Si se considera que un neumático cubierto por esta garantía es utilizable debido a los defectos mencionados anteriormente, repararemos el neumático o proporcionaremos un permiso para comprar un neumático nuevo al precio actual como un porcentaje del desgaste de la banda de rodadura del neumático original en el momento de la compra, al presentar una reclamación.

El costo de transporte, servicio e impuestos de venta correrá a cargo del propietario del neumático reclamado.
La garantía limitada se aplica exclusivamente al propietario del neumático.