



PEAKMASTER PREMIUM

# **PEAKMASTER**

Rodado sólido con excelente rendimiento

**PEAKMASTER** combina un diseño innovador y una construcción avanzada del rodado utilizando compuesto de caucho natural de alto grado de pureza para lograr un excelente rendimiento.





#### **AHORRO DE ENERGÍA**

Mayor ahorro de energía y eficiencia debido a una resistencia a la rodadura extremadamente baja, lo que resulta en bajas emisiones de carbono.



### **TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO**

Mayor tiempo de operación debido a la baja generación de calor y menor costo por hora.



#### **VIDA ÚTIL**

Vida útil excepcional debido a una alta resistencia a la abrasión.



#### **ESTABILIDAD EN LAS CURVAS:**

Máxima estabilidad en las curvas, lo que permite un alto nivel de seguridad y comodidad.



Producto optimizado para aplicaciones de alta intensidad con un diseño asimétrico de la banda de rodadura.



Diseño de la banda de

rodamiento ancho con una

mayor profundidad de dibujo.



COMPUESTO DE LA BANDA DE RODAMIENTO

COMPUESTO CENTRAL

COMPUESTO BASE

CABLES DE ACERO DEL TALÓN



Tamaño del Rodado	Medida de llanta	Clip	Perfil	Dimensiones del Rodado (mm)		Dimensiones del Rodado (pulgadas)		Capacidad de Carga de otros Vehículos (Kg)		Capacidad de Carga en Montacargas a Máxima Velocidad			
										16 Millas/h (lbs.)		25 Km/h (Kg)	
				Ancho Máximo ± 1% (mm)	DE ± 2% (mm)	Ancho Máximo ± 1% (pulgadas)	DE ± 2% (pulgadas)	6 km/h	10 Km/h	Eje de Carga	Eje de Dirección	Eje de Carga	Eje de Dirección
4.00-4	2.10-4		PM	99	304	3.90	11.97	535	485	1180	910	535	412
4.00-4	2.50-C-4		PM	99	304	3.90	11.97	535	485	1180	910	535	412
4.00-8	3.00 D-8	•	PM	106	406	4.17	15.98	950	860	2095	1610	950	730
5.00-8	3.00 D-8		PM	120	446	4.72	17.56	1415	1285	3120	2405	1415	1090
15x4 1/2-8 125/75-8	3.00 D-8	•	PM	114	377	4.49	14.84	1040	945	2295	1765	1040	800
16x6-8 150/75-8	4.33 R-8	•	PM	151	411	5.94	16.18	1455	1360	3210	2535	1455	1150
18x7-8 180/70-8	4.33 R-8	•	PM	153	453	6.02	17.83	2145	1945	4730	3640	2145	1650
140/55-9	4.00 E-9	•	PM	129	375	5.08	14.76	1170	1060	2580	1986	1170	900
6.00-9	4.00 E-9	•	PM	137	519	5.39	20.43	1885	1710	4155	3195	1885	1450
21x8-9 200/75-9	6.00 E-9	•	PM	186	518	7.32	20.39	2755	2505	6075	4675	2755	2120
6.50-10	5.00 F-10	•	PM	160	561	6.30	22.09	2340	2125	5160	3970	2340	1800
200/50-10	6.50 F-10	•	PM	190	455	7.48	17.91	2470	2240	5445	4190	2470	1900
23x9-10 225/75-10	6.50 F-10	•	PM	200	580	7.87	22.83	3445	3125	7595	5840	3445	2650
7.00-12	5.00 S-12		PM	172	650	6.77	25.59	2920	2645	6435	4940	2920	2240
23x10-12	8.00 G-12	•	PM	233	578	9.17	22.76	3770	3420	8310	6390	3770	2900
27x10-12 250/75-12	8.00 G-12	•	PM	237	677	9.33	26.65	3900	3540	8600	6615	3900	3000
7.00-15	5.50-15	•	PM	180	722	7.09	28.43	3545	3215	7815	6005	3545	2725
7.50-16	6.00-16		PM	207	777	8.15	30.59	3965	3600	8740	6745	3965	3060
8.00-16	6.00-16		PM	207	777	8.15	30.59	3965	3540	8740	6745	3965	3060
250-15 250/70-15	7.00-15		PM	222	722	8.74	28.43	4750	4300	10470	8045	4750	3650
250-15 250/70-15	7.50-15		PM	222	722	8.74	28.43	4750	4300	10470	8045	4750	3650
8.15-15 (28x9-15) 225/75-15	7.00-15	•	PM	217	691	8.54	27.20	3900	3540	8600	6615	3900	3000
8.25-15	6.50-15	•	PM	212	810	8.35	31.89	4750	4300	10470	8045	4750	3650
300-15 315/70-15	8.00-15	•	PM	250	824	9.84	32.44	5850	5310	12895	9920	5850	4500
28x12.5-15 355/45-15	9.75-15	•	PM	292	697	11.50	27.44	5690	5165	12545	9645	5690	4375
355/65-15	9.75-15	•	PM	300	819	11.81	32.24	7085	6430	17190	13230	7800	6000







GRI fabrica neumáticos especiales de alta calidad que se producen de manera sostenible utilizando caucho natural de alta pureza de Sri Lanka. Fundada en 2002, la empresa fabrica neumáticos para manejo de materiales, neumáticos agrícolas y de construcción. GRI opera en 9 países y comercializa sus productos en más de 50 países. En 2018, GRI inauguró una fábrica avanzada en Sri Lanka para producir neumáticos agrícolas radiales. En 2020, GRI comenzó la construcción de una gran instalación de mezcla de compuestos para neumáticos, y en 2021 inició la expansión más grande de su avanzada fábrica de neumáticos especiales. GRI garantiza su compromiso con la sostenibilidad y la protección del medio ambiente a través de todas sus estrategias y procesos. El crecimiento ambientalmente sostenible es nuestro objetivo estratégico, tanto en el presente como para las generaciones futuras.

www.grilatam.com

(f) GRI-Tires-Latam (in) gri-tires-latam

## **GARANTÍA LIMITADA**

Todos los neumáticos de caucho sólido para montacargas fabricados por Global Rubber Industries están cubiertos por una garantía limitada, que incluye cobertura contra defectos de material, fabricación y otros defectos de fabricación sujetos al uso de los neumáticos en condiciones específicas. Si se considera que un neumático cubierto por esta garantía es utilizable debido a los defectos mencionados anteriormente, repararemos el neumático o proporcionaremos un permiso para comprar un neumático nuevo al precio actual como un porcentaje del desgaste de la banda de rodadura del neumático original en el momento de la compra, al presentar una reclamación.

> El costo de transporte, servicio e impuestos de venta correrá a cargo del propietario del neumático reclamado. La garantía limitada se aplica exclusivamente al propietario del neumático.